

CAMPANE LED INDUSTRIALI PRO

Campana LED UFO HBS SAMSUNG 100W 175lm/W LIFUD Regolabile No Flicker



Parametri tecnici	
Potenza:	100 W
Fattore di Potenza:	0.99
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Multitensione:	165-305V AC
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elettrico:	T .
Output:	180-260V DC // 500mA
Intensità di Corrente:	0.5A
Dimmerabile:	1-10 V
Fonte Luminosa:	SAMSUNG SMD3030
Indice di Resa Cromatica:	80
Flusso Luminoso:	16000 lm
Efficienza Luminosa:	160 lm/W
Rendimento LED:	175 lm/W
Classe Energetica:	A++
Fascio Luminoso:	115°
Protezione IP:	IP65
Protezione IK:	IK08
Uso:	Interni-Esterni
Flicker Free:	SÌ
Materiale del Corpo:	Alluminio - Vetro
Installazione:	A Sospensione
Dimensioni:	Ø250x180 mm
T ^a Amb. Funzionamento:	-30 ^o C ~ +50 ^o C
Include:	Driver LIFUD
Driver:	LF-FHB120YD
Durata:	L70 50.000 Ore
Garanzia:	5 Anni
Certificati:	CE & RoHS,TÜV,ISO9001
Componente del Marchio	SAMSUNG

Descrizione del prodotto

controllo, adattandolo meglio alle esigenze dell'area di installazione.

La Campana LED UFO HBS SAMSUNG 100W 175Im/W LIFUD Regolabile No Flicker permette di disporre di un'ottima potenza in spazi molto ridotti grazie alla tecnologia di ultima generazione che incorpora. Si tratta di una delle migliori campane LED sul mercato per il risparmio energetico che produce, la nulla manutenzione che richiede, la lunga vita media e la grande affidabilità e flessibilità che offre.

Caratteristiche della Campana LED UFO HBS SAMSUNG 100W 175Im/W LIFUD Regolabile No Flicker

È dotata di LED ad alta efficienza della prestigiosa marca SAMSUNG e di un driver LIFUD Free Flicker che, insieme al resto dei componenti di alta qualità integrati, permette a questo prodotto di raggiungere

un'efficienza luminosa di 175 lm/W.

Il Driver LIFUD di questo apparecchio incorpora una protezione di 4KV contro sovraccarichi, cortocircuiti, temperatura, alta tensione di ingresso e tensione di uscita che lo rendono un driver molto sicuro. Vale anche la pena di menzionare che questo driver è Free Flicker, evitando lo sfarfallio della luce e quindi riducendo l'affaticamento degli occhi.
Il flusso luminoso si può regolare a 1-10V per adattare l'intensità della luce emessa in funzione delle necessità del momento e ciò contente di ottenere un maggiore risparmio energetico. Il suo innovativo

dissipatore in alluminio mantiene la temperatura costante eliminando il calore in maniera molto efficace anche in condizioni estreme. Ha anche una durata di vita molto elevata.

Vantaggi della Campana LED UFO HBS SAMSUNG 100W 175Im/W LIFUD Regolabile No Flicker

Questo apparecchio è perfetto per l'uso in qualunque tipo di ambiente, sia interno che esterno, e nelle situazioni più sfavorevoli. Si impiega in ogni tipo di zona industriale o di lavoro come capannoni industriali,

officine, fabbriche, magazzini o parcheggi.

L'illuminazione LED industriale è molto interessante in ambito professionale per il risparmio che fornisce in termini di consumo e manutenzione degli apparecchi. Si distingue anche per l'accensione immediata e senza sfarfallii che permette di ripristinare immediatamente l'attività lavorativa in caso di black-out.

È possibile concentrare e controllare la luce della campana cliccando qui: Ottica Regolabile per Campana LED SAMSUNG UFO con la quale si può regolare l'apertura dell'apparecchio in tre posizioni (60º / 90º / 115º). Si tratta di un elemento venduto separatamente che permette di ottenere un'illuminazione perfetta. * Questa campana dispone di, alimentazione, regolazione e un cavo a 12V per il collegamento di dispositivi supplementari come sensori, regolatori ecc. In questo modo è possibile la sua sincronizzazione e il suo



